



**PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE
CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA, POR TURNO LIBRE
MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN EN LA CATEGORÍA DE INGENIERO DE
CAMINOS, PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA
DE TÉCNICOS SUPERIORES**

CUESTIONARIO PRIMER EXAMEN

Sólo es válida una respuesta para cada una de las preguntas

Palencia a 23/05/2025

- 1) El artículo 28 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Palencia establece las clases de órganos de la Diputación, ¿Cuáles son los órganos de gobierno necesarios?**
- a) El Pleno, el Presidente, los Diputados Delegados y la Junta de Gobierno.
 - b) El Pleno, el Presidente, las Comisiones Informativas y la Junta de Gobierno.
 - c) El Pleno, el Presidente, los Vicepresidentes y la Junta de Gobierno.
 - d) El Pleno, El Presidente, los Vicepresidentes y los Diputados Delegados.
- 2) Contra los actos firmes en vía administrativa, ¿Qué recurso procederá según el artículo 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?**
- a) Recurso extraordinario de revisión.
 - b) Recurso extraordinario de reposición.
 - c) Recurso de alzada.
 - d) Revisión de oficio de actos nulos.



- 3) Los municipios deberán prestar en todo caso, conforme al artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local los servicios siguientes (INDICAR LA INCORRECTA):**
- a) En todos los municipios alumbrado público.
 - b) En todos los municipios: cementerio.
 - c) En todos los municipios: tratamiento de residuos
 - d) En todos los municipios: abastecimiento domiciliario de agua potable.
- 4) ¿Quién es el Jefe del Estado, según la Constitución Española de 1978?**
- a) El Presidente del Congreso.
 - b) El Presidente del Gobierno.
 - c) El Rey.
 - d) El Presidente del Gobierno o los Vicepresidentes cuando le sustituyan.
- 5) Según la Ley 31/1995, ¿a qué concepto hace referencia la siguiente definición?: “Se entenderá como «.....» cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador”**
- a) “Equipo de trabajo”
 - b) “Condición de trabajo”
 - c) “Daños derivados del trabajo”
 - d) “Prevención”



- 6) El artículo 1.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva:**
- a) Criterios sociales y medioambientales, siempre que guarde relación con el objeto del contrato.
 - b) Criterios de promoción de igualdad entre hombres y mujeres, siempre que guarden relación con el objeto del contrato.
 - c) Criterios de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, aunque no guarden relación con el objeto del contrato.
 - d) Criterios sociales y medioambientales, aunque no guarde relación con el objeto del contrato.
- 7) Según el artículo 36.1 de la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se perfeccionan:**
- a) Con su adjudicación definitiva.
 - b) Con su formalización.
 - c) Con su publicación en el Perfil del Contratante.
 - d) Con el contrato subvencionado.



8) Según el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el municipio tiene:

- a) Personalidad jurídica, pero carece de capacidad para el ejercicio de la función.
- b) Personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
- c) Personalidad jurídica pero sus actos han de ser convalidados por las Diputaciones.
- d) Carece de personalidad jurídica propia.

9) De acuerdo con lo indicado en el artículo 35 del Reglamento de Carreteras de Castilla y León, el titular de la carretera podrá autorizar la colocación de instalaciones fácilmente desmontables siempre que no resulten mermadas las condiciones de visibilidad y seguridad de la circulación vial:

- a) Entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea límite de edificación.
- b) Entre el borde exterior de la zona de dominio público y la línea límite de edificación.
- c) Entre el borde exterior de la calzada y la línea límite de edificación.
- d) Entre el borde exterior de la zona de dominio público y el borde exterior de la zona de afección.



- 10) De acuerdo con lo indicado en el artículo 39 de la “Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León”, destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalación de la carretera o de los elementos funcionales de la misma cuando las actuaciones afecten a la plataforma de la carretera, se trata de una infracción:
- a) Leve, en cualquier caso.
 - b) Leve, en el caso de no afectar al firme de carretera.
 - c) Grave.
 - d) Muy grave.
- 11) De acuerdo con el artículo 48 del Reglamento de Carreteras de Castilla y León, la distancia mínima entre accesos consecutivos del tipo A en una carretera provincial con una IMD de 2500 vehículos será de:
- a) 250 m.
 - b) 500 m.
 - c) 150 m.
 - d) No se exige una distancia mínima entre accesos.
- 12) En la realización de un ensayo de penetración estándar (SPT) conforme a la norma UNE-EN ISO 22476-3:2006, ¿a qué se le denomina resistencia a la penetración?
- a) Al número total de golpes requerido para la penetración de 300 mm. después de la penetración de asiento.
 - b) Al número total de golpes requerido para la penetración de 100 mm. después de la penetración de asiento.
 - c) Al número total de golpes requerido para la penetración de 250 mm. después de la penetración de asiento.
 - d) Al número total de golpes requerido para la penetración de 500 mm. después de la penetración de asiento.



- 13) De las siguientes afirmaciones relacionadas con el estudio de las características del tráfico de una carretera, indique la que NO es correcta:**
- a) La capacidad de la vía se alcanza cuando se llega al máximo valor de la densidad.
 - b) Existe una ecuación que relaciona las tres variables fundamentales de flujo: intensidad, velocidad y densidad.
 - c) La capacidad de la vía es un concepto que está relacionado con el de intensidad de la vía.
 - d) La densidad en ingeniería de tráfico hace referencia al número de vehículos por unidad de longitud en la vía en un momento dado.
- 14) De acuerdo con lo indicado en el artículo 47 de la “Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa”, en todos los casos de expropiación se abonará al expropiado, además del justo precio fijado en la forma establecida en los artículos anteriores:**
- a) un seis por ciento como premio de afección.
 - b) un cinco por ciento como premio de afección.
 - c) un tres por ciento como premio de afección.
 - d) un diez por ciento como premio de afección.
- 15) La deformación plástica longitudinal de considerable extensión de la capa de rodadura de un firme flexible de carretera, producida por la canalización de cargas elevadas en asociación con elevadas temperaturas, es una patología que se la denomina:**
- a) Piel de cocodrilo.
 - b) Grieta longitudinal reflejada.
 - c) Rodera.
 - d) Exudación.



- 16) De acuerdo con lo indicado en el “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción”, ¿quién está obligado a presentar el plan que refleja cómo llevará a cabo las obligaciones con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. y en el 5 Del Real Decreto referido?**
- a) La dirección facultativa.
 - b) La propiedad.
 - c) La persona física o jurídica que ejecute la obra.
 - d) El gestor de residuos.
- 17) En operaciones de vialidad invernal, ¿cuál de las siguientes dotaciones de cloruro sódico que se indican a continuación consideraría una dotación habitual y correcta para el tratamiento tanto preventivo como curativo del estado de la calzada?**
- a) 1 kg/m².
 - b) 15 gr/m².
 - c) 200 gr/m².
 - d) 500 gr/m².

18) De las siguientes afirmaciones relacionadas con la conservación y mantenimiento de las carreteras provinciales en la Diputación de Palencia, señale la que NO es correcta:

- a) La Diputación de Palencia cuenta con un contrato de concesión de servicios para la conservación y mantenimiento de las carreteras provinciales.
- b) La Diputación de Palencia dispone de personal propio para la realización de trabajos de conservación y mantenimiento de las carreteras provinciales.
- c) La Diputación de Palencia realiza anualmente labores de reparación de los baches existentes en las carreteras provinciales.
- d) La Diputación de Palencia contrata la ejecución de obras tanto de refuerzo del firme como de ensanche y mejora de las carreteras provinciales.

19) Según el Art. 320 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3), en el caso de excavaciones clasificadas, ¿qué tipos se consideran?:

- a) Desbroce, excavación en roca, excavación en tierra y excavación localizada.
- b) Excavación en roca, excavación en terreno de tránsito y excavación en tierra.
- c) El PG-3 no establece ninguna tipología para las excavaciones clasificadas, porque se trata de una tipología en sí misma.
- d) Excavación en tierra vegetal, excavación en tierra, excavación en roca.



20) Según el Art. 330 del PG-3, en los rellenos tipo terraplén, el espaldón es:

- a) La parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo.
- b) La parte del terraplén que está en contacto con el trasdós de una estructura.
- c) La parte comprendida entre el cimiento y la coronación.
- d) La parte exterior del relleno que, ocasionalmente, formará parte de los taludes del mismo.

21) ¿Cuál es una de las condiciones que debe cumplir un suelo para que se pueda considerar como “adecuado”, según las clasificaciones establecidas en el Art. 330 del PG3?

- a) Los que tienen un límite líquido inferior a 30. ($LL < 30$).
- b) Aquellos con contenido en materia orgánica inferior al 1%. ($MO < 1\%$).
- c) Los que tienen un cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al 25%.
- d) Los que tienen un tamaño máximo no superior a ochenta milímetros ($D_{max} \leq 80 \text{ mm}$).

22) ¿Cuál es el índice mínimo de CBR requerido para los suelos utilizados en la coronación de un relleno tipo terraplén según el Art. 330 del PG3?

- a) $CBR \geq 3$
- b) $CBR \geq 4$
- c) $CBR \geq 5$.
- d) $CBR \geq 10$



- 23) Según el artículo 510.5.5 del PG-3, ¿cuál es el espesor máximo de la tongada vertida y extendida de zahorra artificial.**
- a) 20 cm
 - b) 25 cm
 - c) 25 cm para categorías de tráfico pesado T00 a T1 y 30 cm para el resto de categorías de tráfico pesado.
 - d) 30 cm en cualquier caso.
- 24) Según el artículo 512 del PG-3, en un suelo estabilizado in situ del tipo S-EST3, el tipo de conglomerante utilizado será:**
- a) Cal.
 - b) Cal o cemento.
 - c) Primeramente se realizará la estabilización con cal, y después con cemento.
 - d) Cemento.
- 25) Según lo indicado en el Art. 540 del PG-3, los ligantes utilizados en la fabricación de microaglomerados en frío son:**
- a) Betunes duros de pavimentación.
 - b) Betunes modificados con polímeros.
 - c) Emulsiones bituminosas de rotura rápida.
 - d) Emulsiones bituminosas de rotura lenta.
- 26) De acuerdo con lo que se refleja en el Art. 542 del PG3, relativo a las Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso, según la Norma UNE-EN 933-2, se define como “polvo mineral” el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz:**
- a) 0,125 mm.
 - b) 0,008 mm.
 - c) 0,063 mm.
 - d) 0,160 mm.



27) A los efectos de la Norma 5.2-IC Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras se considera como área de una cuenca a:

- a) La superficie real de la cuenca que drena al punto de desagüe.
- b) La superficie de la cuenca medida en proyección horizontal (planta) que drena al punto de desagüe.
- c) La superficie real de la cuenca que drena al punto de desagüe, siempre que la pendiente media de cada una de las márgenes del cauce sea mayor del 10 %.
- d) La superficie de la cuenca medida en proyección horizontal (planta) que drena al punto de desagüe, afectada por un coeficiente de corrección que depende de la pendiente media.

28) Conforme a la Norma 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras, como norma general, el ancho mínimo de la berma en carreteras convencionales, será:

- a) 1,0 metros.
- b) 0,75 metros.
- c) 0,50 metros.
- d) No existe ancho mínimo para este tipo de carreteras.

29) Los carteles de orientación, según su estructura portante, pueden ser de los tipos siguientes:

- a) Cartel suspendido, cartel sobre banderola y cartel lateral.
- b) Cartel sobre pórtico, cartel sobre banderola, cartel lateral y cartel flecha.
- c) Cartel sobre pórtico, cartel sobre banderola, cartel suspendido, cartel lateral y cartel flecha.
- d) Cartel sobre pórtico, cartel sobre banderola, cartel suspendido y cartel lateral.

30) El ámbito de aplicación de la norma 8.1-I.C. señalización vertical se refiere a:

- a) La señalización vertical de la Red de Carreteras del Estado, siendo de aplicación a travesías, y también a la señalización de obras.
- b) La señalización vertical de la Red de Carreteras del Estado, no siendo de aplicación a ningún tipo de vías urbanas, no estando incluida la señalización de obras.
- c) La señalización vertical de la Red de Carreteras del Estado, siendo de aplicación a travesías, no estando incluida la señalización de obras.
- d) La señalización vertical de todas las vías en las que se realice tráfico de vehículos.

31) En relación con la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras, el caudal de proyecto Q_P , es aquél que se debe tener en cuenta para efectuar el dimensionamiento hidráulico de una obra, elemento o sistema de drenaje superficial de la carretera. Se considera igual al caudal máximo anual correspondiente al periodo de retorno que para el caso del drenaje transversal debe ser igual o superior a:

- a) 500 años.
- b) 100 años.
- c) 25 años.
- d) 15 años.



32) En relación con la Instrucción acciones puentes de carretera. IAP-11.

Las acciones dinámicas son:

- a) Las que pueden originar oscilaciones o vibraciones significativas en la estructura o en sus elementos estructurales.
- b) Las que no provocan oscilaciones o vibraciones significativas en la estructura o en sus elementos estructurales.
- c) Las que pueden actuar en diferentes posiciones (por ejemplo, las sobrecargas de uso).
- d) Toda fuerza aplicada sobre la estructura.

33) En relación con el Código Estructural, ejecución de estructuras de hormigón, encofrados y moldes, señale la afirmación incorrecta.

- a) Deberán presentar estanqueidad suficiente de las juntas entre los paneles de encofrado o en los moldes.
- b) Deberán presentar resistencia adecuada a las presiones del hormigón fraguado.
- c) Deberán presentar resistencia adecuada a los efectos del método de compactación.
- d) Deberán presentar alineación y en su caso, verticalidad de los paneles de encofrado.

34) En relación con el Código Estructural, en los hormigones estructurales, la resistencia de proyecto en hormigones armados o pretensados no será inferior a:

- a) 15 N/mm²
- b) 20 N/mm²
- c) 25 N/mm²
- d) 40 N/mm²



- 35) En relación con el Código Estructural, se entiende por una armadura pasiva:**
- a) La que introduce la fuerza del pretensado en la estructura.
 - b) Aquella que tiene una función estructural.
 - c) Las que no tienen función estructural.
 - d) El código estructural no prevé el uso de armaduras pasivas.
- 36) En relación con el Código Estructural, La vida útil nominal de una estructura, es un valor de proyecto para el que se pretende mantener el cumplimiento de las exigencias por encima de unos determinados umbrales. Durante ese período:**
- a) No requerirá conservación de ningún tipo.
 - b) Requerirá una conservación normal, que no implique intervenciones extraordinarias no previstas en el plan de mantenimiento.
 - c) Requerirá una conservación normal, o un máximo de dos intervenciones extraordinarias no previstas en el plan de mantenimiento.
 - d) La vida útil nominal no es un valor de proyecto.
- 37) En una cimentación por pilotaje, en aquellos terrenos en los que no exista un nivel claramente más resistente al que transmitir la carga, el pilotaje transmitirá su carga al terreno fundamentalmente:**
- a) Por fuste.
 - b) Por punta.
 - c) Por fuste y por punta de igual manera.
 - d) El pilotaje no debe transmitir cargas al terreno.



- 38) En la ejecución del tablero de un puente arco, de altura superior a 20 metros, sin posibilidad de apoyo en el suelo, el método de cimbrado óptimo sería:**
- a) Cimbra cuajada.
 - b) Cimbra porticada.
 - c) Carro de avance.
 - d) Cimbra lanzadera.
- 39) Según el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al dominio público hidráulico?**
- a) Solo las aguas superficiales de grandes ríos forman parte del dominio público hidráulico.
 - b) Las aguas pluviales recogidas en terrenos privados siempre son de titularidad privada.
 - c) Las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, cuando discurren por cauces naturales, pertenecen al dominio público hidráulico.
 - d) El dominio público hidráulico solo incluye aguas navegables o flotables.



- 40) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el uso de las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (curvas IDE) en estudios hidrológicos?**
- a) Se utilizan para calcular la evaporación potencial de una cuenca en función del tipo de suelo.
 - b) Representan la relación entre la intensidad de la precipitación, su duración y la probabilidad de ocurrencia, y se aplican al diseño de drenajes y obras hidráulicas.
 - c) Permiten estimar el caudal de escorrentía base a partir del nivel freático.
 - d) Son útiles únicamente para comparar estaciones meteorológicas entre distintas regiones climáticas.
- 41) Según la normativa técnica recogida en la Instrucción para la Planificación Hidrológica (IPH) y las guías del IGME, ¿cuál de las siguientes prácticas es obligatoria o recomendada durante la ejecución de un sondeo de reconocimiento para abastecimiento de aguas subterráneas?**
- a) Registrar únicamente la profundidad alcanzada y la fecha de perforación.
 - b) Ejecutar el sondeo sin entubado inicial, para facilitar la toma directa de muestras.
 - c) Elaborar un registro litológico y estructural detallado, con los niveles de agua y ensayos de bombeo.
 - d) Realizar el sondeo únicamente mediante perforación manual para evitar vibraciones en el terreno.



- 42) Según lo establecido en el Real Decreto 3/2023 y criterios técnicos habituales de planificación del abastecimiento, ¿cuál de los siguientes factores se utiliza para calcular el volumen necesario de un depósito de regulación en un sistema de abastecimiento de agua potable?**
- a) La dotación por habitante, la población abastecida y el coeficiente de variación diaria del consumo.
 - b) La pluviometría media anual de la zona.
 - c) El tipo de acuífero del que se extrae el agua.
 - d) La longitud total de la red de distribución.
- 43) ¿Qué es el golpe de ariete en una conducción a presión y cómo puede prevenirse en una estación de bombeo?**
- a) Es un aumento brusco de presión causado por cambios súbitos en el caudal, que puede prevenirse con válvulas de aire, cámaras de aire o arranques suaves de bombas.
 - b) Es una pérdida continua de agua por evaporación, que se previene con válvulas antirretorno.
 - c) Es un fenómeno de oxidación interna en las tuberías, que se evita con recubrimientos epoxi.
 - d) Es un descenso repentino de la presión atmosférica, que se controla con sensores barométricos.



- 44) Según lo establecido en el Real Decreto 509/1996, por el que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Aguas en materia de vertidos al dominio público hidráulico, ¿qué representa la DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) en el análisis de aguas residuales??**
- a) Es la cantidad de oxígeno disuelto que contiene el agua residual antes del tratamiento.
 - b) Es el oxígeno necesario para oxidar completamente todos los compuestos químicos presentes en el agua.
 - c) Es la cantidad de oxígeno requerida para precipitar los sólidos sedimentables en una EDAR.
 - d) Es la cantidad de oxígeno que los microorganismos necesitan para degradar la materia orgánica biodegradable en un periodo determinado, generalmente 5 días.
- 45) ¿Cuál de los siguientes contaminantes ha sido identificado como un problema significativo en las captaciones de agua para abastecimiento en varios municipios de la provincia de Palencia?**
- a) Mercurio.
 - b) Nitratos.
 - c) Cianuro.
 - d) Plomo.
- 46) Según el Real Decreto 509/1996, por el que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Aguas en materia de vertidos, ¿qué parámetro se controla obligatoriamente en los efluentes de aguas residuales tratadas, según la normativa vigente sobre vertidos?**
- a) Temperatura ambiental media del efluente.
 - b) Nivel de oxígeno atmosférico en el entorno de la planta.
 - c) Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5).
 - d) Concentración de cloro libre residual.



- 47) Según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (modificado por el Real Decreto 606/2003), ¿qué combinación de elementos constituye un sistema básico de pretratamiento en pequeñas estaciones depuradoras para garantizar el correcto funcionamiento de las etapas posteriores?**
- a) Reactor anaerobio, clorador y cámara de mezcla rápida.
 - b) Rejas, desarenador y desengrasador.
 - c) Tamiz rotativo, tanque de digestión y sistema de cloración.
 - d) Filtro biológico, decantador primario y cámara de contacto.
- 48) ¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento primario en una estación depuradora de aguas residuales, especialmente en sistemas aplicados a pequeños núcleos de población?**
- a) Eliminar nutrientes disueltos mediante oxidación biológica.
 - b) Retener y eliminar la fracción sedimentable y flotante de la carga contaminante mediante procesos físicos.
 - c) Incorporar aire al agua para favorecer la nitrificación.
 - d) Neutralizar productos químicos industriales antes del vertido.
- 49) Según la norma UNE-EN 752 y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, modificado por RD 606/2003), ¿cuál de los siguientes criterios debe tenerse en cuenta al seleccionar el tipo de tubería para un colector urbano?**
- a) El tipo de revestimiento del firme sobre el colector, sin necesidad de estudiar el terreno.
 - b) La velocidad máxima del agua en la red durante lluvias intensas.
 - c) La resistencia estructural frente a cargas del terreno y tráfico, la durabilidad del material y la compatibilidad química con el efluente.
 - d) El número de acometidas previstas por manzana, sin tener en cuenta el caudal total.



50) En el diseño de conducciones en lámina libre, como canales abiertos o colectores no presurizados, ¿qué ecuación se utiliza habitualmente para calcular la velocidad del flujo y cuál es su principal variable de rugosidad?

- a) La ecuación de Bernoulli; coeficiente de pérdida local K .
- b) La fórmula de Darcy-Weisbach; factor de fricción de Colebrook.
- c) La ecuación de Hazen-Williams; coeficiente C de Hazen.
- d) La fórmula de Manning; coeficiente de rugosidad n de Manning.

PREGUNTAS DE RESERVA

1) De acuerdo con lo indicado en el artículo 5 de la “Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental”, el Informe de Impacto Ambiental es:

- a) Informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
- ✓ b) Informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental simplificada.
- c) Informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación ambiental estratégica simplificada.
- d) Informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación ambiental estratégica ordinaria y que se pronuncia sobre la integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del plan o programa.



- 2) **Según la Orden Circular 1/2023, sobre actualización de espesores de capas y tipos de mezclas bituminosas en caliente y semicaliente en la Norma 6.1-IC Secciones de firme, las categorías de tráfico pesado en las que está permitido el empleo de mezclas bituminosas semicalientes son las siguientes:**
- a) T0 a T4.
 - b) T1 a T4.
 - c) T2 a T4.
 - d) Únicamente T4
- 3) **En relación con el Código Estructural, criterios generales para las estructuras de hormigón. La clase de exposición relativa a un hormigón estructural utilizado en la construcción de un reactor de una EDAR será:**
- a) XA2
 - b) XS2
 - c) XM3
 - d) XF3
- 4) **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los pozos verticales para captación de aguas subterráneas?**
- a) Siempre se perforan con métodos manuales, independientemente del tipo de terreno.
 - b) Su profundidad se determina exclusivamente por el nivel del agua freática.
 - c) Requieren entubado parcial o total para evitar el colapso del pozo y garantizar la calidad del agua.
 - d) No es necesario realizar ensayos de bombeo si el pozo atraviesa un acuífero conocido.



- 5) **Según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, modificado por el RD 606/2003, ¿cuál de las siguientes afirmaciones define correctamente un sistema de saneamiento urbano y su clasificación más habitual?**
- a) Es el conjunto de instalaciones destinadas al almacenamiento del agua potable y se clasifica según la dureza del agua.
 - b) Es el sistema encargado de captar, transportar y tratar las aguas residuales y pluviales, y se clasifica en redes separativas, unitarias y mixtas.
 - c) Es el conjunto de conductos utilizados para la distribución de agua potable, y se clasifica según la presión de servicio.
 - d) Es un sistema de control ambiental que solo se aplica en zonas rurales sin red de alcantarillado.